

TABELA DIMENZIJ (debeline sten pri določenem DN in SDR)*

DN	PE80*****		FLEXIPIPE *****	PE100***		RC-AS***		ROBUST RC-AS***/*	
	SDR17,6	SDR11	SDR11	SDR17	SDR11	SDR17	SDR11	SDR17	SDR11
16		2,0							
20		2,0			2,0				
25	2,0	2,3	2,3	2,0	2,3				
32	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0		3,0		
40	2,3	3,7	3,7	2,4	3,7		3,7		
50	2,9	4,6	4,6	3,0	4,6	3,0	4,6		
63	3,6	5,8	5,8	3,8	5,8	3,8	5,8	3,8	5,8
75	4,3	6,8	6,8**	4,5	6,8	4,5	6,8	4,5	6,8
90	5,1	8,2	8,2**	5,4	8,2	5,4	8,2	5,4	8,2
110	6,3	10,0	10,0**	6,6	10,0	6,6	10,0	6,6	10,0
125	7,1	11,4		7,4	11,4	7,4	11,4	7,4	11,4
140	8,0	12,7		8,3	12,7	8,3	12,7	8,3	12,7
160	9,1	14,6		9,5	14,6	9,5	14,6	9,5	14,6
180	10,3	16,4		10,7	16,4	10,7	16,4	10,7	16,4
200	11,4	18,2		11,9	18,2	11,9	18,2	11,9	18,2
225	12,8	20,5		13,4	20,5	13,4	20,5	13,4	20,5
250	14,2	22,7		14,8	22,7	14,8	22,7	14,8	22,7
280	15,9	25,4		16,6	25,4	16,6	25,4	16,6	25,4
315	17,9	28,6		18,7	28,6	18,7	28,6	18,7	28,6
355				21,1	32,2	21,1	32,2	21,1	32,2
400				23,7	36,3	23,7	36,3	23,7	36,3
450				26,7	40,9				
500				29,7	45,4				
560				33,2	50,8				

DN je nazivni premer cevi in pomeni zunanjo dimenzijo cevi v mm.

* po naročilu je možno dobiti tudi druge DN in SDR

** po naročilu

*** SDR17 = 10bar pri varnostnem faktorju C= 1,25

SDR11 = 16 bar pri varnostnem faktorju C=1,25

**** debelina plašča minimalno 1,7 mm

***** SDR17,6 = 6 bar pri C=1,6, SDR11 = 10 bar pri C=1,6 in SDR11 = 12,5 bar pri C=1,25

POLIETILENSKI (PE) TLAČNI SISTEMI

Pipelife Slovenija d.o.o.
Ljubljanska 52 a
1236 Trzin
Tel.: 00 386 1 530 22 20
Faks: 00 386 1 530 22 22
E-mail: info@pipelife.si
www.pipelife.si

